

DL-301 LEDダウンライト 埋込式

Goldenay®

廊下、ホール、小スペース、その他



■型番コード

DL-301	- 1100	- 8	- 30	- 4	- 1
製品型番	全光束	演色性	色調	器具直径	センサー
	1100 1100lm	8 Ra80 9 Ra90	30 3000k 50 5000k	1 75 mm 2 100 mm 3 125 mm 4 150 mm	1 人感センサー

■仕様概要

埋込穴寸法：φ204mm

寸法と重量：87mm

300g±5%

演色性：Ra 80(標準品)

Ra 90

全光束：1100lm

色調：3000K

5000K

※標準色調5000K他色調は受注生産。効率は色調により変化します。

反射板材質：PC

駆動電圧：100～220V

力率：>95%

リップル電流：< 20%

光束維持率：>90% (3年)

適合認定：台湾 BSMI



日本 PSE



台湾国内製造品：ROHS適合



保証期間：3年又は1.2万時間(いずれか早い方)

E M I / E M C : 9K Hz ~ 30M Hz

カバー

高透過・光学特性微粒子
ポリカーボネート

器具

不燃等級：UR94V0

型番：DL-301-1100-830-41

消費電力：13W

全光束：1100lm

効率：3000K

希望小売価格：¥10,000

型番：DL-301-1100-850-41

消費電力：13W

全光束：1100lm

効率：5000K

希望小売価格：¥10,000

人感センサー：

人感センサーを内蔵しています。

明るさは、無人時 15%、有人時 100%、人が去った後 2 分後に 15% の明るさに戻ります。

感度は約 6m です。



■防塵防湿仕様

内部密封板により、浴室や屋外ホールなどの湿度が高く、ホコリが多い場所で使用する事が可能です。